

De nieuwe Allure

Verwarmen, koelen en regelen op het hoogste comfortniveau



Aangename warmte en lage energielasten zijn bij de nieuwe Allure vanzelfsprekend. De nieuwe branderautomaat voldoet aan de laatste stand van de techniek en is nog energiezuiniger. Maar ook koeling behoort tot de mogelijkheden. Doordat voor koeling en/of utiliteits-toepassingen een hogere capaciteit aan luchtverplaatsing gewenst kan zijn, is de Allure serie hierop uitgebreid. Een geheel nieuwe, uiterst bedieningsvriendelijke kamerthermostaat met toekomstgerichte E-bus levert daarbij de techniek om uw woning of kantoor snel en energiezuinig op de gewenste temperatuur te brengen.

NIEUWE BRANDERAUTOMAAT EN KAMERTHERMOSTAAT

De branderautomaat in de Allure is geheel vernieuwd. De nieuwste stand van de techniek en de geavanceerde EC-systeemventilator zorgen voor een verdere verlaging van het hulpenergieverbruik. Het aantal systeemonderdelen is beperkt waardoor de betrouwbaarheid nog verder is toegenomen. De Allure is nog steeds voorzien van de modulerende regeling van het verwarmingsvermogen en het zeer hoge verwarmingsrendement van 92-99% van de bovenwaarde. Voor het aansturen van de branderautomaat in de Allure is een nieuwe kamerthermostaat ontwikkeld die voorzien is van een E-bus.

UITGEBREID LEVERINGSPROGRAMMA

Voor koeling zijn vaak hogere luchtdebieten gewenst. Brink Climate Systems heeft daarom het leveringsprogramma van de nieuwe Allure verder uitgebreid. De B-16 HR en B-25 HR worden in zowel de Up- als Downflow uitvoering nu ook geleverd met een maximale luchtcapaciteit tot 3.400 m³/h.



Climate Systems

De nieuwe Allure

Verwarmen, koelen en regelen op het hoogste comfortniveau



De nieuwe Allure heeft een grafisch display.

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN VAN DE NIEUWE ALLURE

De nieuwe Allure heeft de volgende systeemeigenschappen:

- Nieuwe branderautomaat en regeling waardoor nog energiezuiniger.
- Nieuwe uniforme Brink gebruikersinterface met display.
- B-16 HR en B-25 HR leverbaar met hogere luchtcapaciteiten voor toepassing in de utiliteit en in combinatie met koeling.
- Nieuwe kamerthermostaat met E-bus.

TOPKOELING

De Brink Allure is snel en eenvoudig uit te breiden met topkoeling. Brink Climate Systems levert hiervoor een complete set. Deze bestaat uit een koelblok, een condensingunit en een montageset. De koeling kan terugmoduleren tot 25% van de koelcapaciteit. Voor de B-16 HR en B-25 HR zijn ook hogere koelcapaciteiten leverbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens Allure	B-16 HR 1350	B-16 HR 2100	B-16 HR 3400	B-25 HR 2100	B-25 HR 3400	B-40 HR 3400
Verwarmingscapaciteit [kW]	4-16	4-16	4-16	7-25	7-25	9,5-39,5
Instelbare luchthoeveelheid [m ³ /h]*	300-1350	450-2100	750-3400	450-2100	750-3400	750-3400
Geschikt voor koelcapaciteit [kW]	7,1	10	12,5	10	12,5	12,5
Afmetingen [H x B x D]	1200 x 400 x 740	1200 x 500 x 740	1200 x 600 x 740	1200 x 500 x 740	1200 x 600 x 740	1200 x 600 x 740
Gewicht [kg]	74	78	82	83	87	92
Rookgasaansluiting [mm]	80	80	80	80	80	80
Verbrandingsluchtaansluiting [mm]	80	80	80	80	80	80

* De luchthoeveelheid voor verwarming en de optionele koeling is apart instelbaar.



Meer bedieningsgemak met de kamerthermostaat met E-bus.

KAMERTHERMOSTAAT

De kamerthermostaat heeft uitgebreide programmeerfuncties. Het grote display en de bediening met twee draaiknoppen zorgen voor een grote gebruiksvriendelijkheid. De kamerthermostaat van Brink Climate Systems is voorzien van een E-bus: een toekomstgericht platform waar ook de vernieuwde Renovent (Renovent Excellent) op voorbereid is.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de nieuwe Allure en/of kamerthermostaat? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak met Brink Climate Systems B.V.



Climate Systems

Brink Climate Systems B.V. R.D. Bügelstraat 3 Postbus 11 7950 AA Staphorst
Telefoon (0522) 46 99 44 Fax (0522) 46 94 00 info@brinkclimatesystems.nl www.brinkclimatesystems.nl